


## ECOPHON MASTER™ BAFFEL



### SYSTEM- UND PRODUKTBECHREIBUNG

Die Ecophon Master Baffel wurde für Bereiche konzipiert, bei denen ein Wandanschluss nicht möglich bzw. nicht gewünscht ist. Die Baffel wird beispielsweise in Bereichen mit Betonkerntemperierung oder Installationen eingesetzt, wo es unmöglich ist, geschlossene Decken zu montieren. Die Ecophon Master Baffel ist ein leicht demontierbares System mit einem durch den Connect Führungsstift erzeugten deutlichen Abstand zwischen den einzelnen Elementen. Das System besteht aus den Ecophon Master Baffeln und dem dazugehörigen Connect Montagezubehör. Das Gewicht beträgt ca. 2-3 kg/m. Die Baffel ist aus Glaswolle hergestellt. Die sichtbaren Oberflächen sind mit der Farbbeschichtung Akutex FT versehen, die Kanten sind farbbeschichtet. Die Unterkonstruktion ist aus lackiertem verzinktem Stahl gefertigt.

### FORMATE

	Abmessung, mm	
	1200x200	1200x300
<b>Spezialbefestigung</b>		
<b>Stärke</b>	40	40

### ACOUSTIC

Produkt	Master Baffle	
<b>tKh, mm</b>	200	300
<b>Absorptionsklasse D</b>	D	

**Schallabsorption:** Die Testergebnisse wurden gemäß EN ISO 354 ermittelt. Klassifikation gemäß EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC und SAA gemäß ASTM C 423.

**Schalldämmung:** Nicht anwendbar

**Privacy:** Nicht anwendbar.

